

TECHNICAL SPECIFICATIONS	OUTBOARD SUNDECK	OUTBOARD OPENBACK	INBOARD
Lunghezza fuoritutto	11,51 m	11,51 m	11,02 mt
Lunghezza di omologazione	9,98 m	9,98 m	9,98 m
Larghezza fuoritutto	3,79 m	3,79 m	3,79 m
Pescaggio alla chiglia (all'elica)	0,60 m (0,85 m)	0,60 m (0,85 m)	0,60 m (0,80 m)
Tubolari	70 cm	70 cm	70 cm
Numero di compartimenti	6	6	6
Carena	Deep V Hull	Deep V Hull	Deep V Hull
V di carena	24,3°	24,3°	24,3°
Peso con motori standard	4,5 t	4,2 t	4,5 t
Capacità serbatoio carburante	530 L	530 L	530 L
Capacità serbatoio acqua	130 L	130 L	130 L
Capacità serbatoio acque nere	40 L	40 L	40 L
Categoria di certificazione	CE – B	CE – B	CE – B
Portata persone	14	14	14
Posti letto	2 + 2 Opt	2	2
Potenza massima installabile	662 kW	662 kW	544 kW
Motore consigliato	2 x Mercury 300 hp	2 x Mercury 300 hp	2 x Mercury 6.2L 350 hp
Trasmissione	Outboard	Outboard	Stern Drive
Velocità massima	48 kn	48 kn	47 kn
Velocità di crociera	28 – 32 kn	28 – 32 kn	28 – 32 kn
Consumo (velocità)	70 L/h (28 kn)	70 L/h (28 kn)	70 L/h (28 kn)
Autonomia a velocità di crociera	220 NM	220 NM	220 NM

**Progetti:** SACS

**Design:** Christian Grande DesignWorks